2019
2020

Profi & Industrija

Prodajni katalog

REM POWER®
Rheinland Elektro Maschinen

REM POWER
VAŠ PARTNER

REM POWER Skupina d.o.o. je moderno zasnovano podjetje z več kot 20 letno tradicijo razvoja in prodaje tehničnega blaga blagovne znamke REM POWER.
Naši artikli so edinstvena mešanica prvovrstnih materialov, ergonomičnega dizajna in visoke kvalitete evropske tehnologije. Z našim pestrim naborom strojev in naprav se redno prilagajamo zahtevam in povpraševanju na trgu ter vašim specifičnim željam.

Smo zanesljiv partner z razvejano veleprodajno mrežo fizičnih in spletnih trgovcev. Za REM POWER artikle nudimo poprodajno podporo: servis, tehnično pomoč ter podaljšano jamstvo in rezervne dele.

ZAKAJ SODELOVATI Z NAMI?

- "Know-how"
- Kvalitetne poprodajne storitve (GARANCIJA, SERVIS, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, TEHNIČNA PODPORA)
- Celotna veriga aktivnosti: idejna zasnova produktov, proizvodnja, logistika, dobava, prodaja, poprodajne storitve.

KO POTREBUJETE ZANESLJIVEGA PARTNERJA, KI RAZUME VAŠE CILJE IN POZNA REŠITEV, SMO TU

V podjetju REM POWER Skupina vam svetujemo glede prave izbire profesionalnega stroja za vaše podjetje oziroma dejavnost, nudimo tehnično pomoč, uredimo podaljšano jamstvo in poskrbimo za servis vaše naprave.

Za vse, ki napravo potrebujete le občasno in nakup morda ne upraviči investicije, pa nudimo najem REM POWER strojev in naprav.

Vse naše naprave so brezhibne, redno vzdrževane in pripravljene za takojšen najem. Izbirate lahko med gradbenimi stroji, generatorji, kompresorji, čistilnimi stroji, sesalniki, visokotlačnimi čistilniki, varilno tehniko in kosilnicami.

Nudimo najem za različna obdobja:

- Dnevni najem
- Vikend najem
- Tedenski najem
- Najem za daljše obdobje

Pogoje in trajanje najema prilagodimo vašim željam!

NAJEM STROJEV

T: 08 200 09 35
M: 051 693 550
E: servis@rem-power.com

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

Brez grelca

Profesionalni visokotlačni čistilniki so namenjeni rabi v industriji in proizvodnih enotah, za čiščenje tovornih vozil, v gradbenih podjetjih ter na večjih kmetijah.

HDEM 662 II
HDEM 962 II

- Keramični bati
- Robustna konstrukcija
- **Indukcijski motor**
- **Linijska črpalka**
- Kovinska oprema
- Samodejna zakasnitev izklopa stroja
- Medeninasta glava
- Vgrajen rezervoar za čistilo
- Termična zaščita motorja
- 4 polni elektromotor

PRILOŽENA OPREMA:

- Visokotlačna kovinska pištola
- Visokotlačna **gumijasta cev dolžine 8 m**
- Podaljšek z multi- regulacijskim nastavkom (širina curka in detergent)

HDEM 1002

- **4 polni indukcijski motor** z obrati 1400 U/min
- Termična zaščita motorja
- **Linijska črpalka** s tremi keramičnimi bati in medeninasto glavo
- Daljinsko upravljanje zakasnelega odklopa ali priklopa na visokotlačni pištoli (DTS)
- **Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka** s pomočjo ventila na aparatu
- Vgrajen rezervoar za čistilo
- Sklopka za boljšo povezavo med elektromotorjem in visokotlačno črpalko

PRILOŽENA OPREMA:

- Visokotlačna kovinska pištola
- Visokotlačna **gumijasta cev dolžine 10 m**
- Podaljšek z multi-regulacijskim nastavkom (širina curka in detergent)

HDEM 1002B

- **4 taktni bencinski motor HONDA GX** z obrati 1500 U/min
- Termična zaščita motorja
- **Linijska črpalka** s keramičnimi bati in medeninasto glavo
- **Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka** s pomočjo ventila na aparatu
- Sklopka za boljšo povezavo med motorjem in visokotlačno črpalko

BENCIN

PRILOŽENA OPREMA:

- Visokotlačna kovinska pištola
- Visokotlačna **gumijasta cev dolžine 10 m**
- Podaljšek pištole iz plemenitega nerjavečega jekla dolžine 70 cm

MODEL	HDEm 662 II	HDEm 962 II	HDEm 1002	HDEm 1002B
MAKS. TLAK (bar)	150	210	240	220
DELOVNI TLAK (bar)	30 -130	30 -190	30-210	30-220
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V)	3,1/230	4,9/400	6,4/400	-
MOČ MOTORJA/PROSTORNINA (kW/KM/cm³)	-	-	-	9,5/13/389
PRETOK VODE (l/h)	600	900	1000	1000
MAKS. TEMP. DOVODNE VODE °C	50	50	50	50
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	90425436620	90425439620	090425421002	905290501002

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

Z GRELCEM

2 LETI JAMSTVA REM POWER

SERVIS 100% ZAGOTAVLJAMO REZERVNI DELI

HDEM 600 HW
HDEM 800 HW

ANTI CALC SISTEM (samo HDEm 800 HW)

- **Keramični bati**
- Robustna konstrukcija
- **Indukcijski motor**
- **Linijska črpalka**
- Kovinska oprema
- Samodejna zakasnitev izklopa stroja
- Termična zaščita motorja
- INOX kotel
- Medeninasta glava
- Vgrajen rezervoar za čistilo (800 HW)

PRILOŽENA OPREMA:

- Visokotlačna kovinska pištola
- Visokotlačna in temperaturno obstojna gumijasta cev dolžine 8 m
- Podaljšek pištole iz plemenitega nerjavečega jekla dolžine 70 cm
- Kolut za visokotlačno cev (HDEm 800 HW)



HDEM 800 HW E

- **Keramični bati**
- Robustna konstrukcija
- **Indukcijski motor**
- **Linijska črpalka**
- Kovinska oprema
- Samodejna zakasnitev izklopa stroja
- Termična zaščita motorja
- INOX kotel
- Medeninasta glava
- Vgrajena sesalna cev za čistilo

PRILOŽENA IN OPCIJSKA OPREMA:

- Visokotlačna kovinska pištola
- Visokotlačna in temperaturno obstojna gumijasta cev dolžine 8 m
- Podaljšek pištole iz plemenitega nerjavečega jekla dolžine 70 cm
- Podaljšek pištole za nanos čistila (opcija)



HDEM 942 HW
HDEM 1002 HW

ANTI CALC SISTEM

- **Keramični bati**
- Robustna konstrukcija
- **Indukcijski motor**
- **Linijska črpalka**
- Kovinska oprema
- Samodejna zakasnitev izklopa stroja
- INOX kotel in jeklena grelna spirala
- Medeninasta glava
- Vgrajen rezervoar za čistilo
- Termična zaščita motorja
- **4 polni elektromotor**

PRILOŽENA OPREMA:

- Visokotlačna kovinska pištola
- Visokotlačna in temperaturno obstojna **gumijasta cev 10 m (HDEm 1002 HW - 15 m)**
- Dvocevka iz plemenitega jekla dolžine 70 cm s krmilnim sistemom za regulacija tlaka ter dodajanje čistila

HDEM 1262 HW
HDEM 1265 HW

ANTI CALC SISTEM

- **Keramični bati**
- Robustna konstrukcija
- **Indukcijski motor**
- **Linijska črpalka**
- Kovinska oprema
- Samodejna zakasnitev izklopa stroja
- INOX kotel in jeklena grelna spirala
- Medeninasta glava
- Vgrajen rezervoar za čistilo
- Termična zaščita motorja
- Sistem za visokotlačno preskrbo čistila in parno čiščenje
- **4 polni elektromotor**

PRILOŽENA OPREMA:

- Visokotlačna kovinska pištola
- Visokotlačna in temperaturno obstojna **gumijasta cev na kolutu 15m**
- Dvocevka iz plemenitega jekla dolžine 70 cm s krmilnim sistemom za regulacija tlaka ter dodajanje čistila

MODEL	HDEm 600 HW	HDEm 800 HW	HDEm 800 HW E	HDEm 942 HW	HDEm 1002 HW	HDEm 1262 HW	HDEm 1265 HW
DELOVNI TLAK (bar)	40 -145	40 -170	40 -170	30 -180	30 -200	30 -200	30 -250
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V)	2,5/230	4,7/400	4,7/400	5,0/400	6,4/400	8,4/400	7,7/400
PRETOK VODE (l/h)	600	800	800	450 -800	500 -1000	650 -1300	450 -900
TEMP. IZHODNE VODE °C	30 -130	30 -130	30 -130	30 -140	30 -140	30 -140	30 -140
REZERVOAR ZA ČISTILO (l)	-	2,5	-	22	22	22	22
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	950600230102	950800400502	95080040001	950942400502	951002400515	951262400515	951265400515

SESALNIKI

Industrijski sesalniki Rem Power so robustni, vzdržljivi in imajo dolgo življenjsko dobo. Glede na namen uporabe lahko izbirate med modeli za suho in mokro sesanje, sesanje finega ali vročega prahu, kemično čiščenje ter z enim, dvema ali tremi motorji ter različno dodatno opremo.

MCI 5500 TELE

- Sesalnik za suho in mokro sesanje
- **Profesionalni motor**
- INOX posoda
- **TELE funkcija omogoča priklop** elektro in pnevmatskega **orodja** neposredno na sesalnik. Na tak način se ob vklopu orodja avtomatsko vklopi tudi sesalnik
- Ergonomski ročaj in kolesa za lažje manevriranje.

PRILOŽENA OPREMA:

- Sesalna cev 2,5 m
- Kotni nastavek
- Širok nastavek
- Podaljšek PVC/Alu 50 cm (2 kos)
- Ozek nastavek
- Okrogla ščetka
- Krtača za suho sesanje (400 mm)
- Krtača za mokro sesanje (400 mm)
- Antibakterijski filter

MCI 6291 APS

- Sesalnik za suho in mokro sesanje
- **2 profesionalna motorja**
- INOX posoda
- **Vgrajen zračni sistem APS** za večjo sesalno moč (podtlak z APS+40%)
- Ergonomski ročaj in kolesa za lažje manevriranje.

PRILOŽENA OPREMA:

- Sesalna cev 2,5 m
- Kotni nastavek
- Širok nastavek
- Podaljšek PVC/Alu 50 cm (2 kos)
- Ozek nastavek
- Okrogla ščetka
- Krtača za suho sesanje (400 mm)
- Krtača za mokro sesanje (400 mm)
- Antibakterijski filter

MCI 6401

- Sesalnik za suho in mokro sesanje
- **3 profesionalni motorji**
- INOX posoda
- **Spodnji izpust vode**
- Kolesa za lažje manevriranje

PRILOŽENA OPREMA:

- Sesalna cev dolžine 2,5 m
- Nastavek z regulatorjem zraka
- Adapter
- Širok nastavek za reže
- Okrogla ščetka
- Krtača za suho sesanje (400 mm)
- Krtača za mokro sesanje (400 mm)
- PVC/ALU podaljšek 50 cm (2 kom)
- Antibakterijski filter

MCI 6402

- Sesalnik za suho in mokro sesanje
- **3 profesionalni motorji**
- INOX posoda
- **Spodnji izpust vode**
- Na vozičku za lažje manevriranje

PRILOŽENA OPREMA:

- Sesalna cev dolžine 2,5 m
- Nastavek z regulatorjem zraka
- Adapter
- Širok nastavek za reže
- Okrogla ščetka
- Krtača za suho sesanje (400 mm)
- Krtača za mokro sesanje (400 mm)
- PVC/ALU podaljšek 50 cm (2 kom)
- Antibakterijski filter

MODEL	MCI 5500 TELE	MCI 6291 APS	MCI 6401	MCI 6402
MOČ MOTORJA (W)	1 x 1200	2 x 1300	3 x 1200	3 x 1200
PODTLAK (mm/H_2O)	2380	2380 - 3800	2380	2380
PRETOK ZRAKA (m^3/h)	210	410	630	630
POSODA (l)	41	62	62	62
TEŽA (kg)	15	24	26	31
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	295505	296291	296402	296420

SESALNIKI

MCI 6292

- Sesalnik za suho in mokro sesanje
- **2 profesionalna motorja**
- INOX posoda
- **Spodnji izpust vode**
- Na vozičku za lažje manevriranje

PRILOŽENA OPREMA:

- Sesalna cev dolžine 2,5 m
- Nastavek z regulatorjem zraka
- Adapter
- Širok nastavek za reže
- Okrogla ščetka
- Krtača za suho sesanje (400 mm)
- Krtača za mokro sesanje (400 mm)
- PVC/ALU podaljšek 50 cm (2 kom)
- Antibakterijski filter

MCI 7020
MCI 7030

- Sesalnik za suho in mokro sesanje
- **2 profesionalna motorja (MCI 7020)**
- **3 profesionalni motorji (MCI 7030)**
- **Spodnji izpust vode**
- Na vozičku za lažje manevriranje
- **Prekucna INOX posoda**

PRILOŽENA OPREMA:

- Sesalna cev dolžine 2,5 m
- Širok nastavek za reže
- Okrogla ščetka
- Krtača za suho sesanje (360 mm)
- Krtača za mokro sesanje (360 mm)
- INOX podaljšek 50 cm (2 kom)
- Bombažni filter

VC 6450

- Sesalnik za suho in mokro sesanje
- **3 profesionalni motorji**
- Na vozičku za lažje manevriranje
- **Prekucna INOX posoda**

PRILOŽENA OPREMA:

- Sesalna cev dolžine 2,5 m
- Nastavek z regulatorjem zraka
- Adapter
- Širok nastavek za reže
- Okrogla ščetka
- Krtača za suho sesanje (400 mm)
- Krtača za mokro sesanje (400 mm)
- PVC/ALU podaljšek 50 cm (2 kom)
- Antibakterijski filter

VC 5202 CYCLON

- Sesalnik za suho sesanje
- Primeren **za sesanje finega prahu**
- **Profesionalni motor**
- INOX posoda
- **TELE funkcija omogoča priklop** elektro in pnevmatskega **orodja** neposredno na sesalnik. Na tak način se ob vklopu orodja avtomatsko vklopi tudi sesalnik
- Sistem ciklonskega filtra

PRILOŽENA OPREMA:

- Sesalna cev 3,0 m
- Nastavek z regulatorjem zraka
- Adapter
- Ozek nastavek za reže
- Ozek nastavek za sesanje
- Okrogla ščetka
- Kovinski podaljšek PVC/Alu 50 cm (2 kos)
- **Ciklon**
- **HEPA** filter

MODEL	MCI 6292	MCI 7020	MCI 7030	VC 6450	VC 5202 CYCLON
MOČ MOTORJA (W)	2 x 1200	2 x 1000	3 x 1000	3 x 1200	1500
PODTLAK (mm/H_2O)	2380	2345	2345	2200	3190
PRETOK ZRAKA (m^3/h)	420	384	576	510	140
POSODA (l)	62	70	70	78	32
TEŽA (kg)	25	26	28	34	17
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	296292	297020	297030	286450	285202

SESALNIKI

Sesalniki za kemično in ekstrakcijsko čiščenje zagotavljajo optimalno čiščenje in enostavno upravljanje. Vgrajeno imajo črpalko za brizganje čistila preko šob, na mesto sesanja. Slednje omogoča raztapljanje najtrdovratnejše umazanije, ki jo sesalnik nato z lahkoto posesa v zbiralno posodo. Primerni so za kemično čiščenje avtomobilskih sedežev, oblazinjenega pohištva, vzmetnic, ter tekstilnih in trdih talnih oblog.

VC 6510

- Za kemično in ekstrakcijsko čiščenje
- **2 profesionalna motorja**
- INOX posoda
- **Spodnji izpust vode**
- Na vozičku z velikimi kolesi za lažje manevriranje
- **Vgrajen rezervoar čistila**
- **Vgrajena črpalka za brizganje čistila**

Suhi set (opcijsko)

PRILOŽENA OPREMA:

- Sesalna cev z nastavki 2,5 m
- Plastični nastavek z regulacijo zraka
- PVC/ALU podaljšek 50 cm (2 kom)
- Krtača za suho sesanje (400 mm)
- Krtača za mokro sesanje (400 mm)
- Okrogla krtača za sesanje
- Adapter
- Širok nastavek za sesanje rež
- **Ozek nastavek za kemično čiščenje**

VC 7010

- Za kemično in ekstrakcijsko čiščenje
- **2 profesionalna motorja**
- INOX posoda
- **Spodnji izpust vode**
- Na vozičku z velikimi kolesi za lažje manevriranje
- **Vgrajen rezervoar čistila**
- **Vgrajena črpalka za brizganje čistila**

Suhi set (opcijsko)

PRILOŽENA OPREMA:

- Sesalna cev z nastavki 2,5 m
- Sesalna inox podaljšek z nastavki
- **Širok nastavek za kemično čiščenje**
- **Ozek nastavek za kemično čiščenje**
- Antibakterijski filter

MODEL	VC 6510	VC 7010
MOČ MOTORJA (W)	2 x 1200	2 x 1200
MOČ ČRPALKE ZA ČISTILO (W)	48	90
PODTLAK (mm/H_2O)	2200	2200
PRETOK ZRAKA (m^3/h)	340	340
POSODA (l)	62	62
POSODA ZA ČISTILO (l)	25	25
TEŽA (kg)	31	32
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	286510	287010

PROFESIONALNA ČISTILNA SREDSTVA

Nudimo širok izbor nameskih čistilnih sredstev za strojno čiščenje, ki so primerni in prilagojeni za profesionalno uporabo strojev REM POWER

SESALNIKI
(za kemično in ekstrakcijsko čiščenje)
VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI
(z rezervoarjem za čistilo)
KRTAČNI STROJI

POMETALNI STROJI

Pometalni stroji za suho pometanje v enokrtačni ali dvokrtačni izvedbi, na baterijski, bencinski ali kombinirani pogon. Namenjeni so za pometanje večjih površin kot so dvorišča, parkirišča, skladiščni prostori ipd.

SWM 3501 E

- Eno krtačni stroj za suho pometanje
- **Baterijski pogon**
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- **Možnost nastavitve pritiska zbiralne krtače**
- Opremljen z 3-mikronskim filtrom
- **Enostavna menjava filtra - brez orodja**
- Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov umazanije
- **Posoda na kolesih za hitro in enostavno praznenje smeti**

SWM 4501 E

- Eno krtačni stroj za suho pometanje
- **Baterijski pogon**
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- **Možnost nastavitve pritiska zbiralne krtače**
- Opremljen z 3-mikronskim filtrom
- **Enostavna menjava filtra - brez orodja**
- Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov umazanije
- **Posoda na kolesih za hitro in enostavno praznenje smeti**

SWM 6300 E

- Dvo krtačni stroj za suho pometanje
- **Baterijski pogon**
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- **Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače**
- Opremljen z 3-mikronskim filtrom
- Samodejno čiščenje filtra
- **Enostavna menjava filtra - brez orodja**
- Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov umazanije
- Komfortni sedež z varnostnim stikalom

SWM 7800 E

- Dvo krtačni stroj za suho pometanje
- **Baterijski pogon**
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- **Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače**
- Opremljen z 5-mikronskim filtrom
- Samodejno čiščenje filtra
- **Enostavna menjava filtra - brez orodja**
- Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov umazanije
- Komfortni sedež z varnostnim stikalom

MODEL	SWM 3501 E	SWM 4501 E	SWM 6300 E	SWM 7800 E
KAPACITETA ČIŠČENJA (pri maks. HITROSTI) (m^2/h)	2450	3150	5830	7800
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm)	700	900	1050	1200
ŠTEVILO KRTAČ	1 stranska + 1 glavna	1 stranska + 1 glavna	2 stranski + 1 glavna	2 stranski + 1 glavna
DVIG IN SPUST KRTAČE	mehanski	mehanski	mehanski	mehanski
POGON STROJA	baterija	baterija	baterija	baterija
BATERIJA	1x12V	2x12V	4x6V	4x6V
MAKS. HITROST STROJA (km/h)	0÷3,5	0÷3,5	0÷6,0	0÷6,2
VELIKOST POSODE ZA UMAZANIJO (l)	50	65	70	60
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	450350102	450450102	450630002	450780002

POMETALNI STROJI

SWM 7801 E

- Dvo krtačni stroj za suho pometanje
- **Baterijski pogon**
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- **Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače**
- Opremljen z 3-mikronskim filtrom
- Samodejno čiščenje filtra
- **Enostavna menjava filtra - brez orodja**
- Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov umazanije
- **Posoda z dvižnim sistemom za hitro in enostavno praznenje smeti**
- Komfortni sedež z varnostnim stikalom

SWM 7801 D

- Dvo krtačni stroj za suho pometanje
- **Pogon na dizelski motor**
- **Hidravlični pogon koles in krtač**
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- **Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače**
- Opremljen z 3-mikronskim filtrom
- Samodejno čiščenje filtra
- **Enostavna menjava filtra - brez orodja**
- Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov umazanije
- **Posoda z dvižnim sistemom za hitro in enostavno praznenje smeti**
- Komfortni sedež z varnostnim stikalom

SWM 10150 DPD

- Dvo krtačni stroj za suho pometanje
- **Baterijski ali dizelski pogon**
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- **Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače**
- Dva ločena 3-mikronska filtra
- Samodejno čiščenje filtra
- **Enostavna menjava filtra - brez orodja**
- Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov umazanije
- **Posoda z dvižnim sistemom za hitro in enostavno praznenje smeti**
- Komfortni sedež z varnostnim stikalom

SWM 8760 D

- Dvo krtačni stroj za suho pometanje
- **Pogon na dizelski motor**
- **Hidravlični pogon krtač**
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- **Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače**
- Opremljen z 3-mikronskim filtrom
- Samodejno čiščenje filtra
- **Enostavna menjava filtra - brez orodja**
- Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov umazanije
- **Posoda z dvižnim sistemom za hitro in enostavno praznenje smeti**
- Komfortni sedež z varnostnim stikalom

MODEL	SWM 7801 E	SWM 7801 D	SWM 10150 DPD	SWM 8760 D
KAPACITETA ČIŠČENJA (pri maks. HITROSTI) (m^2/h)	7800	7800	10500	8760
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm)	1200	1200	1450	1460
ŠTEVILO KRTAČ	2 stranski + 1 glavna	2 stranski + 1 glavna	2 stranski + 1 glavna	2 stranski + 1 glavna
DVIG IN SPUST KRTAČE	mehanski	mehanski	mehanski	mehanski
POGON STROJA	baterija	dizel	baterija & dizel	dizel
BATERIJA / MOTOR	4x6V / -	1x12V / 4,7KM	4x6V / 6,9KM	1x12V / 8,4KM
MAKS. HITROST STROJA (km/h)	0÷6,2	0÷6,2	0÷6,5	0÷6,0
VELIKOST POSODE ZA UMAZANIJO (l)	67	67	150	150
MAX DVIŽNA VIŠINA POSODE (mm)	1420	1420	1430	1430
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	450780102	450780114	450101515	450876014

KRTAČNI STROJI

Krtačni stroji v enokrtačni ali dvokrtačni izvedbi, na baterijski ali električni pogon. Namenjeni so za čiščenje večjih notranjih površin kot so prodajalne, skladiščni in proizvodni prostori, ipd.

SMC 1350/450
SMB 1350/450

- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- **Dostopnost stroja do težko dostopnih mest**
- Enostavna okretnost stroja
- Zmogljiv in vzdržljiv sesalni motor
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- Nastavljiv in zložljiv ročaj
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**

SMC 1350/450 R
SMB 1350/450 R

- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- **Dostopnost stroja do težko dostopnih mest**
- Enostavna okretnost stroja
- Zmogljiv in vzdržljiv sesalni motor
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- Nastavljiv in zložljiv ročaj
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**

SMC 1650/550
SMB 1650/550

- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- **Dostopnost stroja do težko dostopnih mest**
- Enostavna okretnost stroja
- Zmogljiv in vzdržljiv sesalni motor
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- Nastavljiv in zložljiv ročaj
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**

SMC 1700/450
SMB 1700/450

- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- **Dostopnost stroja do težko dostopnih mest**
- Enostavna okretnost stroja
- Zmogljiv in vzdržljiv sesalni motor
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- Nastavljiv in zložljiv ročaj
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**

MODEL	SMC 1350/450	SMB 1350/450	SMC 1350/450 R	SMB 1350/450 R	SMC 1650/550	SMB 1650/550	SMC 1700/450	SMB 1700/450
KAPACITETA ČIŠČENJA (m^2/h)	1350	1350	1300	1300	1670	1670	1750	1750
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm)	355	355	360	360	450	450	500	500
ŠIRINA OŽEMALA (mm)	450	450	430	430	550	550	730	730
ŠTEVILO KRTAČ	1	1	1	1	1	1	1	1
POGON STROJA	mehanski	mehanski	mehanski	mehanski	mehanski	mehanski	mehanski	mehanski
POSODA ZA ČISTO VODO (l)	16	16	16	16	28	28	40	40
POSODA ZA UMAZANO VODO (l)	19	19	19	19	30	30	45	45
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	400135045001	400135045003	400135045013	400135045012	400165055001	400165055003	400170045001	4001750045003

KRTAČNI STROJI

2 LETI JAMSTVA REM POWER

SERVIS 100% ZAGOTAVLJAMO REZERVNI DELI

REM POWER Rheinland Elektro Maschinen

SMC 1752/815
SMB 1752/815

- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- Ročni dvig in spust krtače
- Mehanični pogon preko motorja krtače
- Visokokvaliteten in vzdržljiv sesalni motor
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- Prikazovalnik stanja baterije (SMB)
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**
- **Dodatna anti-korozivna zaščita**

Izvedba SMC

220 V

Izvedba SMB

2 x 12 V

Tiho delovanje

Avtomatsko uravnavanje nivoja krtač in kontrola pritiska

SMB 2700/815 T

- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- **Filtriranje vode**
- **Baterijski pogon koles**
- **Visokokakovosten in vzdržljiv reduktor v oljnem koritu**
- Sistem za preprečevanje nastajanja pene
- Ročni dvig in spust krtače
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- Prikazovalnik stanja baterije
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**

2 x 12 V

Tiho delovanje

Avtomatsko uravnavanje nivoja krtač in kontrola pritiska

SMB 3201/1010 T

- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- **Filtriranje vode**
- **Baterijski pogon koles**
- **Visokokakovosten in vzdržljiv reduktor v oljnem koritu**
- Sistem za preprečevanje nastajanja pene
- Ročni dvig in spust krtače
- Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
- Prikazovalnik stanja baterije
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**

2 x 12 V

Tiho delovanje

Avtomatsko uravnavanje nivoja krtač in kontrola pritiska

SMB 3300/710
SMB 4200/942 T

- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- **Dvokrtačni disk (SMB 4200/942 T)**
- **Filtriranje vode**
- Nosilec krtače in pobiralec vode z zaščitno gumo
- **Baterijski pogon koles**
- **Visokokakovosten in vzdržljiv reduktor v oljnem koritu**
- Sistem za preprečevanje nastajanja pene
- Vgrajen mikro-procesor za nastavitve stroja
- **Avtomatski dvig in spust čistilne gume in krtače**
- Udobni sedež z varovalnim stikalom
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**

2 x 12 V
SMB 3300/710

6 x 6 V
SMB 4200/942 T

Tiho delovanje

Avtomatsko uravnavanje nivoja krtač in kontrola pritiska

MODEL	SMC 1752/815	SMB 1752/815	SMB 2700/815 T	SMB 3201/1010 T	SMB 3300/710	SMB 4200/942 T
KAPACITETA ČIŠČENJA (m^2/h)	1750	1750	2700	3200	3180	4068
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm)	500	500	600	700	530	942
ŠIRINA OŽEMALA (mm)	815	815	815	1010	710	678
ŠTEVILO KRTAČ	1	1	2	2	1	2
POGON STROJA	mehanski	mehanski	električni	električni	električni	električni
POSODA ZA ČISTO VODO (l)	40	40	70	70	75	75
POSODA ZA UMAZANO VODO (l)	50	50	75	75	80	80
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	400175281501	400175281503	400270081512	400320101012	400330071020	400420094220

KRTAČNI STROJI

SMB 4500/940 T
SMB 5500/1010 T

- **Dvokrtačni disk**
- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- **Filtriranje vode**
- Nosilec krtače in pobiralec vode z zaščitno gumo
- **Baterijski pogon koles**
- **Visokokakovosten in vzdržljiv reduktor v oljnem koritu**
- Sistem za preprečevanje nastajanja pene
- Vgrajen mikro-procesor za nastavitve stroja
- **Avtomatski dvig in spust čistilne gume in krtače**
- Udobni sedež z varovalnim stikalom
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**

SMB 5400/1010 T
SMB 6000/1100 T

- **Dvokrtačni disk**
- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- **Filtriranje vode**
- Nosilec krtače in pobiralec vode z zaščitno gumo
- Visokokakovostni sesalni motor
- **Baterijski pogon koles**
- **Visokokakovosten in vzdržljiv reduktor v oljnem koritu**
- Sistem za preprečevanje nastajanja pene
- Prednastavljene nastavitve čiščenja
- **Avtomatski dvig in spust čistilne gume in krtače**
- Udobni sedež z varovalnim stikalom
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**

SMB 9001/1010 T
SMB 9001/1280 T

- **Dvokrtačni disk**
- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- **Filtriranje vode**
- Nosilec krtače in pobiralec vode z zaščitno gumo
- Visokokakovosten sesalni motor
- **Baterijski pogon koles**
- Sistem za preprečevanje nastajanja pene
- Prednastavljene nastavitve čiščenja
- **Avtomatski dvig in spust čistilne gume in krtače**
- Udobni sedež z varovalnim stikalom
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**

SMB 9000/1280 T

- **Dvokrtačni disk in krtacni valji Ø 180 mm**
- Veliki posodi za čisto in umazano vodo
- **Filtriranje vode**
- Nosilec krtače in pobiralec vode z zaščitno gumo
- **Baterijski pogon koles**
- **Visokokakovosten in vzdržljiv menjalnik**
- Sistem za preprečevanje nastajanja pene
- Prednastavljene nastavitve čiščenja
- **Avtomatski dvig in spust čistilne gume**
- Udobni sedež z varovalnim stikalom
- **Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja**

MODEL	SMB 4500/940 T	SMB 5500/1010 T	SMB 5400/1010 T	SMB 6000/1100 T	SMB 9001/1010 T	SMB 9001/1280 T	SMB 9000/1280 T
KAPACITETA ČIŠČENJA (m^2/h)	4550	5525	5400	6000	5400	6825	9000
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm)	940	850	830	920	840	1050	1000
ŠIRINA OŽEMALA (mm)	700	1010	1010	1100	1010	1280	1280
ŠTEVILO KRTAČ	2	2	2	2	2	2	2
POGON STROJA	električni	električni	električni	električni	električni	električni	električni
POSODA ZA ČISTO VODO (l)	100	100	145	145	167	167	167
POSODA ZA UMAZANO VODO (l)	110	110	170	170	205	205	205
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	400455094012	405550101012	405400101012	406000110012	4009001101012	400900128012	409000110012

BATNI KOMPRESORJI

Profesionalni in industrijski batni kompresorji so namenjeni za delo v obrtnih delavnicah in proizvodnih obratih. Zmogljive črpalke, elektromotorji in ostale komponente zagotavljajo dolgo življensko dobo kompresorja in skrbijo za nemoteno delovanje.

E 401/9/100
E 500/9/100

- Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon s kovinsko zaščito
- Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke
- Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
- Regulator izhodnega tlaka z manometrom in dvema hitrima spojkama
- Tlačna posoda prostornine 100 litrov z izpustom kondenzata
- **Velika zadnja kolesa za lažji transport.**

E 755/10/100 PREMIUM LINE

- Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon s kovinsko zaščito
- Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke
- Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
- Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema hitrima spojkama
- Tlačna posoda prostornine 100 litrov z izpustom kondenzata
- **Velika zadnja kolesa za lažji transport.**

E 401/9/200

- Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon s kovinsko zaščito
- Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke
- Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
- Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema hitrima spojkama
- Tlačna posoda prostornine 200 litrov z izpustom kondenzata
- **Velika kolesa za lažji transport.**

E 500/9/200

- Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon s kovinsko zaščito
- Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke
- Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
- Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema hitrima spojkama
- Tlačna posoda prostornine 200 litrov z izpustom kondenzata
- **Condor tlačno stikalo**
- **Velika kolesa za lažji transport.**

MODEL	E 401/9/100	E 500/9/100	E 755/10/100 premium line	E 401/9/200	E 500/9/200
SESALNI PRETOK (l/min)	480	480	682	480	480
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V)	2,2/230	3,0/400	4,0/400	2,2/230	3,0/400
ŠTEVILO OPBRATOV (U/min)	1200	1450	1290	1200	1450
TLAK (bar)	9	9	10	9	9
PROSTORNINA POSODE (l)	100	100	100	200	200
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	3831081021359	3831081021366	9075510011	9040120009	903812009

BATNI KOMPRESORJI

E 500/9/270

- Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon s kovinsko zaščito
- Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke
- Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
- Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema hitrima spojkama
- Tlačna posoda prostornine 270 litrov z izpustom kondenzata
- **Condor tlačno stikalo**
- **Velika zadnja kolesa za lažji transport**

E 692/11/270

- Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon z zaščito prenosa
- Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske črpalke
- Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
- Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema hitrima spojkama
- Tlačna posoda prostornine 270 litrov z izpustom kondenzata
- **Condor tlačno stikalo**
- **Velika zadnja kolesa za lažji transport**

E 892/11/270

- Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon z zaščito prenosa
- Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske črpalke
- Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
- Ventili iz nerjavečega jekla
- Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
- Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema hitrima spojkama
- Tlačna posoda prostornine 270 litrov z izpustom kondenzata
- **Condor tlačno stikalo**
- **Velika zadnja kolesa za lažji transport**

E 892/11/500

- Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon z zaščito prenosa
- Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske črpalke
- Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
- Ventili iz nerjavečega jekla
- Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
- Tlačna posoda prostornine 500 litrov z izpustom kondenzata
- **Condor tlačno stikalo**
- Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

MODEL	E 500/9/270	E 692/11/270	E 892/11/270	E 892/11/500
SESALNI PRETOK (l/min)	480	670	880	880
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V)	3,0/400	4,0/400	5,5/400	5,5/400
ŠTEVILO OPBRATOV (U/min)	1450	1480	1250	1250
TLAK (bar)	9	11	11	11
PROSTORNINA POSODE (l)	270	270	270	500
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	9050027009	9069227011	9089227011	9089250011

BATNI KOMPRESORJI

2 LETI JAMSTVA REM POWER

SERVIS 100% ZAGOTAVLJAMO REZERVNI DELI

REM POWER Rheinland Elektro Maschinen

E 1005/11/500

- Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon s kovinsko zaščito
- Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske črpalke
- Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
- Ventili iz nerjavečega jekla
- Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
- Tlačna posoda prostornine 500 litrov z izpustom kondenzata
- **Condor tlačno stikalo**
- Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

E 1202/11/500

- Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon z zaščito prenosa
- Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske črpalke
- Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
- Ventili iz nerjavečega jekla
- Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
- Tlačna posoda prostornine 500 litrov z izpustom kondenzata
- **Condor tlačno stikalo**
- Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

E 1295/14/500

- Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon s kovinsko zaščito
- Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske črpalke
- Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
- Ventili iz nerjavečega jekla
- Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
- Tlačna posoda prostornine 500 litrov z izpustom kondenzata
- **Condor tlačno stikalo**
- Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

E 1795/11/900

- Visoko zmogljiva **»V« kompresorska črpalka** s cilindri iz sive litine
- Jermenski pogon s kovinsko zaščito
- Dvojni hladilnik zraka med na izhodu iz kompresorske črpalke
- Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
- **Zvezda / trikot zagon**
- Ventili iz nerjavečega jekla
- Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
- Tlačna posoda prostornine 900 litrov z izpustom kondenzata
- **Condor tlačno stikalo**
- Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

Kontrolna omarica

MODEL	E 1005/11/500	E 1202/11/500	E 1295/14/500	E 1795/11/900
SESALNI PRETOK (l/min)	972	1235	1295	1795
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V)	5,5/400	7,5/400	7,5/400	11/400
ŠTEVILO OPBRATOV (U/min)	1200	1250	1150	1200
TLAK (bar)	11	11	14	11
PROSTORNINA POSODE (l)	500	500	500	900
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	9010550011	9012050011	9012950014	9017950011

VIJAČNI KOMPRESORJI

Vijačni kompresorji so nepogrešljiv del industrijske proizvodnje in večjih obrtnih delavnic. Uporabljajo se v praktično v vseh dejavnostih, od strojne, živilske, lesne, kemične in tiskarske industrije, do večjih obrtnih delavnic, kjer je potreba po stisnjenem, suhem oziroma kvalitetnem zraku večja. Za razliko od batnih kompresorjev se vijačni kompresorji prilagajajo potrebam po stisnjenem zraku. Vijačni kompresor priporočamo povsod, kjer je potreba po stalnem oz. neprekinjenem delovanju kompresorja, kar zagotavlja optimalni izkoristek in nizke obratovalne stroške. Vijačni kompresorji imajo nizek nivo zvoka in dolgo življenjsko dobo.

Različne izvedbe vijačnih kompresorjev lahko v celoti nadomestijo kompresorsko postajo. Velikost in opremljenost kompresorske postaje prilagodimo glede na potrebe po količini in čistosti zraka. Vgradimo vam kvalitetne filtre, sušilne naprave za zrak, tlačne posode, avtomatiko za odvod kondenza in ekološke ločevalnike olja.

V PROGRAMU TUDI

Serija vijačnih kompresorjev ESD - “custom made” z močjo do 250kW in pretoki zraka do 2500 m³/h
High tech kompresorji z vgrajenim Inverterskim pogonom

Fotografirano v tiskarni SET D.O.O.

100% NEMŠKA TEHNOLOGIJA IN PROIZVODNJA

VIJAČNI KOMPRESORJI

Vijačni kompresorji Rem Power EPM PRAKTIK IV so primerni za večje in manjše obrtne delavnice, kot so na primer avtoličarske delavnice in vulkanizerji, mizarske delavnice, pekarne, zobozdravstvo ipd. Na izbiro so modeli s sušilnikom zraka ali brez. Priporočamo jih zahtevnim uporabnikom, ki imajo potrebo po stalnem oz. neprekinjenem delovanju kompresorja.

EPM 703/10/270
EPM 703/10/270 DR

68dB(A)

- **Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja**
- Kontrola smeri vrtenja motorja
- Elektronska kontrolna plošča MC2
- **Kvalitetna vijačna enota**
- Dvojno zračno hlajenje
- Izolirano ohišje za tiho delovanje
- Vgrajen sušilec zraka (pri izvedbi DR)

EPM 1003/10/500
EPM 1003/10/500 DR

67dB(A)

- **Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja**
- Kontrola smeri vrtenja motorja
- Elektronska kontrolna plošča MC2
- **Kvalitetna vijačna enota**
- Dvojno zračno hlajenje
- Izolirano ohišje za tiho delovanje
- Vgrajen sušilec zraka (pri izvedbi DR)

MODEL	EPM 703/10/270	EPM 703/10/270 DR	EPM 1003/10/500	EPM 1003/10/500 DR
PRETOK ZRAKA (m^3/min)	0,705	0,705	1,050	1,050
MOČ MOTORJA (kW/KM)	5,5/7,5	5,5/7,5	7,5/10	7,5/10
TLAK (bar)	10	10	10	10
PROSTORNINA POSODE (l)	270	270	500	500
DIMENZIJA DxŠxV (mm)	1300x680x1650	1300x680x1650	2070x800x1680	2070x800x1680
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	91070310270	91070310275	91100310500	91100310505

EPM 1504/10/500
EPM 1504/10/500 DR
EPM 2004/10/500
EPM 2004/10/500 DR

69dB(A)
EPM 1504

68dB(A)
EPM 2004

- **Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja**
- Kontrola smeri vrtenja motorja
- Elektronska kontrolna plošča MC2
- **Kvalitetna vijačna enota**
- Dvojno zračno hlajenje
- Izolirano ohišje za tiho delovanje
- Vgrajen sušilec zraka (pri izvedbi DR)

MODEL	EPM 1504/10/500	EPM 1504/10/500 DR	EPM 2004/10/500	EPM 2004/10/500 DR
PRETOK ZRAKA (m^3/min)	1,500	1,500	2,050	2,050
MOČ MOTORJA (kW/KM)	11/15	11/15	15/20	15/20
TLAK (bar)	10	10	10	10
PROSTORNINA POSODE (l)	500	500	500	500
DIMENZIJA DxŠxV (mm)	1990x650x1641	1990x650x1641	1990x650x1641	1990x650x1641
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	91150410500	91150410505	91200410500	91200410505

VIJAČNI KOMPRESORJI

Vijačni kompresorji Rem Power ESM COMPACT IV so kompresorske postaje v malem, namenjene predvsem za rabo v industriji, kot so prehranska, avtomobilska in kemična industrija, večje tiskarne in podobno. Vsi modeli v tem razredu imajo vgrajen sušilnik zraka. Odlično se izkažejo tam, kjer je na voljo malo prostora, zaradi tihega delovanja pa jih lahko postavimo kar v delovni prostor.
Vsi vijačni kompresorji v tej skupini imajo krmilno enoto MC4.

STANDARDNA OPREMA:
KRMILNA ENOTA MC4

- Nadzor delovanja kompresorja
- Pregled in nastavitev vseh delovnih parametrov
- Javi napake, okvare in čas za redni servis
- Omogoča povezavo 4 enot MC4

1 glavna enota krmili do 4 podrejene enote

DODATNA OPREMA:
SMS KIT

- SMS enota s povezovalnim priborom
- USB Wifi enota
- Mrežni in USB kabel

SMS management - vodenje MC4 enote na daljavo

ESM 1004/10/270 MC4 IE3
ESM 1004/10/500 MC4 IE3

62dB(A)

- **Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja**
- **Poly V-jermenski pogon**
- Kontrola smeri vrtenja motorja
- Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4
- Močan in vzdržljiv elektromotor
- **Vzdržljiva vijačna enota**
- Dvojno zračno hlajenje
- Izolirano ohišje za tiho delovanje
- **Vgrajen sušilec zraka**
- Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

ESM 1504/10/500 MC4 IE3
ESM 2004/10/500 MC4 IE3

65dB(A)
ESM 1504

64dB(A)
ESM 2004

- **Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja**
- **Poly V-jermenski pogon**
- Kontrola smeri vrtenja motorja
- Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4
- Močan in vzdržljiv elektromotor
- **Vzdržljiva vijačna enota**
- Dvojno zračno hlajenje
- Izolirano ohišje za tiho delovanje
- **Vgrajen sušilec zraka**
- Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

MODEL	ESM 1004/10/270 MC4 IE3	ESM 1004/10/500 MC4 IE3	ESM 1504/10/500 MC4 IE3	ESM 2004/10/500 MC4 IE3
PRETOK ZRAKA (m^3/min)	1,000	1,000	1,500	1,850
MOČ MOTORJA (kW/KM)	7,5/10	7,5/10	11/15	15/20
TLAK (bar)	10	10	10	10
PROSTORNINA POSODE (l)	270	500	500	500
DIMENZIJA DxŠxV (mm)	1560x700x1580	1980x700x1670	1980x700x1670	1980x700x1670
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	90100410275	90100410505	90150410505	90200410505

VIJAČNI KOMPRESORJI

SERVIS 100% ZAGOTAVLJAMO REZERVNI DELI

3 LETA JAMSTVA REM POWER

REM POWER Rheinland Elektro Maschinen

ESM 2504/10/500 MC4 IE3

70dB(A)

- **Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja**
- **Poly V-jermenski pogon**
- Kontrola smeri vrtenja motorja
- Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4
- Močan in vzdržljiv elektromotor
- **Vzdržljiva vijačna enota**
- Dvojno zračno hlajenje
- Izolirano ohišje za tiho delovanje
- **Vgrajen sušilec zraka**
- Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

ESM 3004/10/500 MC4 IE3

71dB(A)

- **Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja**
- **Poly V-jermenski pogon**
- Kontrola smeri vrtenja motorja
- Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4
- Močan in vzdržljiv elektromotor
- **Vzdržljiva vijačna enota**
- Dvojno zračno hlajenje
- Izolirano ohišje za tiho delovanje
- **Vgrajen sušilec zraka**
- Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

ES 4204/10 MC4 IE3
ES 4204/10 MC4 IE3 DR

68dB(A)

- **Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja**
- Direktni pogon
- Kontrola smeri vrtenja motorja
- Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4
- Močan in vzdržljiv elektromotor
- **Vzdržljiva vijačna enota**
- Dvojno zračno hlajenje
- Izolirano ohišje za tiho delovanje
- **Vgrajen sušilec zraka (pri izvedbi DR)**
- Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

MODEL	ESM 2504/10/500 MC4 IE3	ESM 3004/10/500 MC4 IE3	ES 4204/10 MC4 IE3	ES 4204/10 MC4 IE3 DR
PRETOK ZRAKA (m^3/min)	2,500	3,000	4,200	4,200
MOČ MOTORJA (kW/KM)	18,5/25	22/30	30/41	30/41
TLAK (bar)	10	10	10	10
PROSTORNINA POSODE (l)	500	500	-	-
DIMENZIJA DxŠxV (mm)	1980x730x1750	1980x730x1750	1530x840x1450	1860x840x1450
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	90250410505	90300410505	92420410031	92420410050

VARILNA TEHNIKA

Varilni aparati in oprema so narejeni po najvišjih kakovostnih standardih. Primerni so za profesionalna popravila in vzdrževanja ter lahka industrijska dela. Namenjeni so za različne varilne postopke z različnimi vrstami oplaščenih elektrod oz. varilnih žic.

WMEM 180

230 V

- Kompakten in prenosljiv inverterski varilni aparat za MMA varjenje
- **Preprosta uporaba**, potrebna samo nastavitev toka
- Prikaz varilnega toka na LCD zaslonu
- Prenapetostna in tokovna zaščita
- **Hot Start** - Povečan varilni tok ob vžigu obloka
- **Anti Stick** - Funkcija proti lepljenju elektrode
- **Arc Force** - Avtomatsko prilagajanje jakosti obloka
- Možnost delovanja tudi ob generatorskem napajanju



WMEM 200

230 V

- Kompakten in prenosljiv inverterski varilni aparat za MMA varjenje
- **Preprosta uporaba**, potrebna samo nastavitev toka
- Prikaz varilnega toka na LCD zaslonu
- Prenapetostna in tokovna zaščita
- **Hot Start** - Povečan varilni tok ob vžigu obloka
- **Anti Stick** - Funkcija proti lepljenju elektrode
- **Arc Force** - Avtomatsko prilagajanje jakosti obloka
- Možnost delovanja tudi ob generatorskem napajanju



WMEM MIG 180

230 V

- Kompakten in prenosljiv inverterski varilni aparat za MIG varjenje
- **Preprosta uporaba**, potrebna samo nastavitev toka in hitrost žice
- LED indikator za vklop in prikaz napake
- **Vgrajen podajalni žični mehanizem**
- Prenapetostna in termalna zaščita
- **Kabli so fiksno priključeni / možna menjava polaritete (Varjenje FLUX)**
- Možnost delovanja tudi ob generatorskem napajanju



WMEM MIG 200D MULTIMATIC

230 V

- Kompakten in prenosljiv inverterski varilni aparat za MMA/MIG/TIG varjenje
- **Preprosta nastavitev varilnih parametrov**
- Prikaz varilnih parametrov na LCD zaslonu
- LED indikator za vklop in prikaz napake
- **Vgrajen podajalni žični mehanizem**
- **Priklop za varilni kabel / možna menjava polaritete (Varjenje FLUX)**
- Prenapetostna in termalna zaščita
- **Hot Start** - Povečan varilni tok ob vžigu obloka
- **Anti Stick** - Funkcija proti lepljenju elektrode
- **Arc Force** - Avtomatsko prilagajanje jakosti obloka
- Možnost delovanja tudi ob generatorskem napajanju



MODEL	WMEm 180	WMEm 200	WMEm MIG 180	WMEm MIG 200D Multimatic
OBMOČJE VARILNEGA TOKA (A)	20 - 170	20 - 190	30 - 180	30 - 200
OBREMENILNI KOLIČNIK 60% (MMA) A/V	145/26,8	155/26,2	-	98/23,9
OBREMENILNI KOLIČNIK 60% (MIG) A/V	-	-	116/19,8	115/19,7
OBREMENILNI KOLIČNIK 60% (TIG) A/V	-	-	-	98/13,9
PREMER ELEKTRODE (mm)	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0	-	1,6 - 4,0
PREMER VARILNE ŽICE (mm)	-	-	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	301706001	302003501	311802502	312002501

VARILNA TEHNIKA

WMEM MIG 220DI MULTIMATIC

- Kompakten in prenosljiv varilni aparat za MMA/MIG/TIG varjenje
- Nastavljiva krmilna sila obloka (MMA)
- Nastavljiva regulacija vročega zagona (MMA)
- Funkcija sprožilca 2T / 4T / SPOT
- Nastavljiva induktivnost
- Nastavitev časa pred in po pretoku plina
- LIFT-TIG ARC vžig
- **Intuitivni LCD / TFT zaslon**
- 4 spominskih mest za varilne parametre
- **Vgrajen 4 valjčni podajalni žični mehanizem**
- **Priklop za varilni kabel / možna menjava polaritete (Varjenje FLUX)**
- Prenapetostna in termalna zaščita
- **Hot Start** - Povečan varilni tok ob vžigu obloka
- **Anti Stick** - Funkcija proti lepljenju elektrode
- **Arc Force** - Avtomatsko prilagajanje jakosti obloka
- MIG/MAG EURO priključek



WMEM MIG 250DI MULTIMATIC

- Kompakten mobilni varilni aparat za MMA/MIG/TIG varjenje **na vozičku**
- Nastavljiva krmilna sila obloka (MMA)
- Nastavljiva regulacija vročega zagona (MMA)
- Funkcija sprožilca 2T / 4T / SPOT
- Nastavljiva induktivnost
- Nastavitev časa pred in po pretoku plina
- LIFT-TIG ARC vžig
- **Intuitivni LCD / TFT zaslon**
- 4 spominskih mest za varilne parametre
- **Vgrajen 4 valjčni podajalni žični mehanizem**
- **Priklop za varilni kabel / možna menjava polaritete (Varjenje FLUX)**
- Prenapetostna in termalna zaščita
- **Hot Start** - Povečan varilni tok ob vžigu obloka
- **Anti Stick** - Funkcija proti lepljenju elektrode
- **Arc Force** - Avtomatsko prilagajanje jakosti obloka
- MIG/MAG EURO priključek



MODEL	WMEm MIG 220Di Multimatic	WMEm MIG 250Di Multimatic
OBMOČJE VARILNEGA TOKA (A)	40 - 200	40 - 250
OBREMENILNI KOLIČNIK 60% (MMA) A/V	104/24,1	115/24,6
OBREMENILNI KOLIČNIK 60% (MIG) A/V	115/19,7	144/21,2
OBREMENILNI KOLIČNIK 60% (TIG) A/V	104/14,1	144/15,7
PREMER ELEKTRODE (mm)	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0
PREMER VARILNE ŽICE (mm)	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	312202001	312502001

AVTOMATSKA VARILNA MASKA WHEM 913

- **2 senzorja**
- Zunanja nastavitev zatemnitve
- Nastavljiva zakasnitev preklopnega časa
- Fokusirna funkcija
- Nadzor občutljivosti
- Napajanje s solarnimi celicami in baterijami

AVTOMATSKA VARILNA MASKA WHEM 913 PRO

- **4 senzorji**
- Zunanja nastavitev zatemnitve
- Nastavljiva zakasnitev preklopnega časa
- Fokusirna funkcija
- Nadzor občutljivosti
- Napajanje s solarnimi celicami in baterijami

MODEL	WHEm 913	WHEm 913 Pro
VELIKOST FILTRA (mm)	110 x 90 x 8,5	110 x 90 x 8,5
VIDNO POLJE (mm)	90 x 40	97 x 47
AVTOMATSKE STOPNJE ZATEMNITVE	9 - 13	9 - 13
PREKLOPNI ČAS (ms)	0,1	0,08
ZAKASNITEV PREKLOPNEGA ČASA (s)	0,1 - 0,5 - 0,9	0,1 - 0,9
TEŽA (kg)	0,53	0,53
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	35102905	35103005

AGREGATI

Bencinski agregati so nepogrešljivi ob izpadu električnega toka, ko potrebujete dodatno moč na vašem delovnem mestu, kmetiji ali delovišču, za pogon gradbenih strojev ter za delo reševalnih ekip. Agregati Rem Power so robustni in vzdržljivi.

GSEM 2000 SBI

- **Enakomerna izhodna napetost, primeren tudi za občutljive naprave kot so računalniki**
- Lahek, prenosen in zmogljiv **inverterski agregat**
- Avtomatska regulacija napetosti
- Avtomatsko opozorilo ob prenizkem stanju olja v motorju
- Zaščita pred preobremenitvijo
- Eko stikalo za **varčevanje z gorivom**
- 12 V vtičnica (CIG), za polnjenje 12 V naprav
- Možnost vezave dveh agregatov skupaj za večjo moč
- Patentiran dvojni dušilec zvoka za **nizek nivo hrupa**
- Patentirano dvojno hlajenje motorja za dolgotrajno delovanje

GSEM 4500 SB

- Merilec višine goriva
- **Avtomatski regulator napetosti (AVR)**
- Avtomatski nadzor olja
- Avtomatski nadzor nad preobremenitvijo
- Ročni zagon
- Prikazovalnik 3/1 (prikaz delovnega časa/napetost/frekvenca)
- Bakreno navitje alternatorja
- Močan in trpežen zunanji okvir
- Velik rezervoar goriva
- **Velika kolesa za lažji transport**

GSEM 7250 TBE

- Merilec višine goriva
- **Avtomatski regulator napetosti (AVR)**
- Avtomatski nadzor olja
- Avtomatski nadzor nad preobremenitvijo
- **Ročni in električni 12V zagon (baterija priložena)**
- Prikazovalnik 3/1 (prikaz delovnega časa/napetost/frekvenca)
- 3 fazna vtičnica
- Bakreno navitje alternatorja
- Močan in trpežen zunanji okvir
- Velik rezervoar goriva
- **Velika kolesa za lažji transport**

GSEM 12500 TBE

- Merilec višine goriva
- **Avtomatski regulator napetosti (AVR)**
- Avtomatski nadzor olja
- Avtomatski nadzor nad preobremenitvijo
- **Električni 12V zagon (baterija priložena)**
- Prikazovalnik 3/1 (prikaz delovnega časa/napetost/frekvenca)
- 3 fazna vtičnica
- Bakreno navitje alternatorja
- Močan in trpežen zunanji okvir
- Velik rezervoar goriva
- **Velika kolesa za lažji transport**

MODEL	GSEm 2000 SBI	GSEm 4500 SB	GSEm 7250 TBE	GSEm 12500 TBE
MAKS. IZHODNA MOČ kW (230V/400V)	2,0/-	4,5/-	2x2,33/7	3x3,3/10,0
NAZIVNA IZHODNA MOČ kW (230V/400V)	1,8/-	4,0/-	2x2,17/6,5	3x3,0/9,0
MOČ MOTORJA (kW/KM)	2,6/3,5	6,6/9,0	8/11	12,5/17
PROSTORNINA MOTORJA (cm^3)	79	292	420	679
REZERVOAR GORIVA (l)	5	23	23	38
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA	39020000101	39045000102	39072500515	39125000515

PRODAJNA PODPORA

Dejavnost **REM POWER** Skupine že nekaj časa presegajo samo trženje artiklov. Zagotavljamo celovite servisne storitve in svetovanje za artikle blagovne znamke REM POWER, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah. Visoka storilnost in obratovalna zanesljivost imata v sodobnem poslovanju in industriji bistveni pomen. Uspešna podjetja v izogib neplaniranim zastojem in visokim stroškom uvajajo preventivna vzdrževanja in redne servisne preglede.

V sklopu servisne službe imamo visoko usposobljen kader, ki z opremljenim servisnim vozilom, opravlja določena servisna in vzdrževalna dela tudi na terenu. Nudimo zanesljive in hitro odzivne servisne storitve (garancijska in ne garancijska popravila) ter tehnično pomoč pri odpravljanju težav ali nepravilnosti.

Naše naprave odlikuje visoka kakovost, dolga življenjska doba, močna konstrukcija in varnost. REM POWER nudi dodatno varnost v obliki podaljšanega jamstva (glede na izbrani izdelek).

Kupcem proizvodov REM POWER nudimo podaljšano jamstvo do največ 5 let, kar zagotavlja dodatno varnost in brezskrbnost pri uporabi.

Dolgoročno zadovoljstvo z REM POWER aparati je s tem zagotovljeno.

REM POWER Skupina d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod lipami 10
1218 Komenda - Slovenia - EU
T: +386 8 200 09 35
F: +386 8 200 09 01

info@rem-power.com
www.rem-power.com

Servis, tehnična pomoč in prodaja originalnih rezervnih delov

T: +386 8 200 09 40
servis@rem-power.com

Pooblaščeni trgovec:

REM POWER®
Rheinland Elektro Maschinen

Slike so simbolne. Ne odgovarjamo za napake v tisku. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. Katalog velja: 2019 / 2020 oz. do odprodaje zalog.